

JUSTRITE PLUNGER CAN

JUSTRITE 防嗅活塞罐



28cm



产品特点:

将使用的清洗剂放在里面密闭保管。使用时，先在手准备好抹布，轻轻按下清洗托盘，罐中的清洗剂就会被抽出来。再拧干抹布，多余的清洗剂则会被重新吸回到罐内，从而保证合理的控制清洗剂的使用量。除了金属制的以外，还有适用于强腐蚀性的化学溶剂的非金属制的防嗅活塞罐的产品。

在印刷现场要使用各种各样的溶剂，如果使用方法不对，极易引起火灾。但是，在大多数的印刷现场的现状是，溶剂罐的盖子被打开放着，沾有溶剂的抹布也被随便的放在地上.....等等。在印刷现场所使用的溶剂，大多是引火点低的，挥发性有机化合物（VOC），如果敞开着罐盖，使用后的抹布也随意乱放，VOC的成分就会在空气中挥发，严重危害操作人员的身体健康，同时也会增大引起火灾的危险性。在美国对于环境规定最为严格的加利福尼亚州，在印刷现场作为防火灾产品，使用Justrite产品已成了一种义务。

- 所有的产品都是由结实的钢铁板制成，表面喷涂耐腐蚀的涂层。
- 所有的产品都保修10年。
- 在产品的角或横断面上，有防止凹陷的垄沟加工。
- 为了安全，产品的底部，被抬起1/2 英寸的高度。
- 所有的产品在出厂之前都经过严格的性能测试，确保无泄漏，强度过关。

产品认证 & 对应规格:

- 美国劳工部职业安全卫生监察局（OSHA）的29CFR1910.106规格的对应该产品。
- UL标志/ UCL标志的认证产品。（UL的标志是美国以及北美地区公认的安全认证标志。）
- 美国消防协会（NFPA）的Code30规格的对应该产品。
- FM规格认证产品。（所谓FM规格，是指以世界规模的产业相互保险组织 Factory Mutual System对于在工厂的设备关系上使用的机器而制定的各种各样的规格为标准，对于符合试验和条件的产品进行认证的规格。）

金属防嗅活塞罐	1品脱 (0.5L)	12.4cm (罐外直径) x 15.3cm (总高) + 7.0cm (托盘直径)	1罐
金属防嗅活塞罐	2品脱 (0.95L)	12.0cm (罐外直径) x 21.0cm (总高) + 12.7cm (托盘直径)	1罐
金属防嗅活塞罐	2夸脱 (1.89L)	17.8cm (罐外直径) x 20.0cm (总高) + 12.7cm (托盘直径)	1罐
金属防嗅活塞罐	1加仑 (3.78L)	17.8cm (罐外直径) x 28.0cm (总高) + 12.7cm (托盘直径)	1罐
非金属防嗅活塞罐	2品脱 (0.95L)耐强腐蚀溶剂	12.0cm (罐外直径) x 21.0cm (总高) + 12.7cm (托盘直径)	1罐



SK LIQUID_CHINA 愛思克印刷技術(大連)有限公司 www.sk-liquid.com/china

116021 大連市沙河口区成义街 10 号君安国际 1221 Tel: +86-411-8251-8387 Fax: +86-411-8251-8357 email: luojing@sk-liquid.com
本社: エスケー液製造株式会社 〒123-0841 東京都足立区西新井 7-3-5 URL: www.sk-liquid.com email: overseas@sk-liquid.com